

メカニカルベンチトップ除振台 BM-6 BM-8 BM-10

Mechanical Bench Top Vibration Isolator

薄型・軽量・低価格シリーズ

特徴

Feature

- 従来の空気ばね式除振台と比べてコンパクト
- 従来の低固有振動数除振台と比べて
薄型設計・軽量・低価格
- メカニカルな除振方式である為、空圧・電源不要
- 空気ばね式除振台と比較して、周囲温度変化に
鈍感なため長時間安定した測定が可能
- 卓上タイプのため、どこにでも容易に設置可能



BM-10



BM-8



BM-6

用途

STM AFM等のSPM分野
 光学測定・光学顕微鏡・金属顕微鏡
 分析用天秤

仕様

Specification

型式	10BM-10	25BM-10	50BM-10	75BM-10	100BM-10	25BM-6	50BM-6	100BM-6
固有振動数	垂直：0.5Hz 水平：1.5Hz～2.5Hz					垂直：2.5Hz 水平：1.5Hz～2.5Hz		
外形寸法 (mm)	W310 × D310 × H117					W457 × D508 × H117		
搭載重量調整可能範囲 (kg)	0～4.5	4.5～14	14～25	22.5～36	34～50	4.5～14	11～25	23～48
製品重量 (kg)	16					16		

型式	25BM-8	50BM-8	100BM-8	125BM-8	150BM-8
固有振動数	垂直：0.5Hz 水平：1.5Hz～2.5Hz				
外形寸法 (mm)	W457 × D508 × H117				
搭載重量調整可能範囲 (kg)	4.5～14	11～25	23～48	40～59	57～70
製品重量 (kg)	16				