

スチールハニカム定盤 VBシリーズ

Steel Honeycomb Surface Table

既存の実験台や架台に搭載するだけで簡単に光学スペースを

特徴

Feature

- 厚さ 0.25 の高密度スチールハニカムコアにより、大きなせん断弾性率を有します。
- 高剛性と特殊な減衰機構を内蔵しているため動的な特性が非常に優れています。

高密度：0.288 ~ 0.320g/cm³
せん断弾性率：19300kgf/cm²



オプション

定盤への貫通穴（別途お見積）



定盤のすべてのタップ穴の裏側に深さ 25mm のスチールカップを溶接。
ハニカムコアが埃や液体に汚染されることがありません。
クリーントップ断面構造

仕様

Specification

型 式	VB-1007	VB-1010	VB-1207	VB-1209	VB-1210	VB-1510	VB-1512	VB-1809	VB-1810	VB-1812	VB-2010	VB-2012
定盤寸法 (mm)	1000×700	1000×1000	1200×700	1200×900	1200×1000	1500×1000	1500×1200	1800×900	1800×1000	1800×1200	2000×1000	2000×1200
定盤厚さ (mm)	109						209					
定盤材質	上面板 着磁性ステンレス (SUS430) 5mm 下面 ステンレス 4mm											
定盤内部	スチールハニカム構造											
定盤上面	M6×25mm ピッチ・M6×50mm ピッチ											
製品重量 (kg)	64	92	77	108	117	164	195	196	210	234	218	258

型 式	VB-2412	VB-2415	VB-3012	VB-3015	VB-3612	VB-3615	VB-4012	VB-4015	VB-5012	VB-5015	VB-6012	VB-6015
定盤寸法 (mm)	2400×1200	2400×1500	3000×1200	3000×1500	3600×1200	3600×1500	4000×1200	4000×1500	5000×1200	5000×1500	6000×1200	6000×1500
定盤厚さ (mm)	209	210	309	310	309	310	309	310	409	410	409	410
定盤材質	上面板 着磁性ステンレス (SUS430) 5mm 下面 ステンレス 4mm											
定盤内部	スチールハニカム構造											
定盤上面	M6×25mm ピッチ・M6×50mm ピッチ											
製品重量 (kg)	317	395	450	570	550	680	615	755	884	1090	1060	1308

上記以外のサイズも製作可能です。お問い合わせください。